

Fiamma



Fiamma dogata



A+

Fiamma/Fiamma dogata

	8 Min.-Max	10 Min.-Max	12 Min.-Max
kW	4,4 - 7,6	5,5 - 9,9	3,5 - 11,6
kW	3,9 - 6,7	4,9 - 8,7	3,3 - 10,3
%	89 - 88	89 - 88	94 - 89
%	0,03 - 0,02	0,013 - 0,010	0,040 - 0,013
kg/h	0,9 - 1,6	1,3 - 2,0	0,7 - 2,4
kg	16	16	16
h	17 - 10	12 - 8	19 - 7
m³	160	207	240
mm	H 1030 x L 470 x P 540		
v/Hz	230/50		
W	120		
Ø mm	80		
kg	98		
	Inox AISI 304		
	SI		
	A+		
	OPTIONAL:		
	Telecomando		
	WI-FI + assistenza remoto		
	Piastra protezione		
	NO		

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles

