

Canalizzata

4 STELLE ★ ★ ★ ★

	14 Min.-Max
kW	6,96 - 14,81
kW	6,48 - 13,24
η %	93 - 89
%	0,016 - 0,010
kg/h	1,43 - 3,05
kg	16
h	15 - 6
m³	308
mm	H 1035 x L 500 x P 570
v/Hz	230 - 50
W	120
Ø mm	80
kg	106
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	WI-FI + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI - Ø 60 Flex / Ø 80 SX
	NO - Basso SX

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



grigio
grey
gris
gris



beige



rosso
red
rouge
rojo