

Fiordaliso

5 STELLE ★★★★★

	12 Min.-Max
 kW	3,5 - 11,4
 kW	3,3 - 10,7
 %	95,2 - 94
 %	0,00198
 kg/h	0,75 - 2,4
 kg	16
 h	22 - 6
 m³	240
 mm	H 1006 x L 475 x P 475
 v/Hz	230 - 50
 W	90-300
 Ø mm	80
 kg	100
	Ghisa
	SI
	A+
OPTIONAL:	
	Telecomando
	Wi-Fi + assistenza remoto
	Piastra protezione
	SI - Ø 80 DX
	SI - Alto/Basso SX

IT

- VENTILAZIONE FORZATA
- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

GB

- FORCED VENTILATION
- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

FR

- VENTILATION FORCÉE
- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

ES

- VENTILACIÓ FORZADA
- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO



Colori disponibili
Colours available
Couleurs disponibles
Colores disponibles



bianco
white
blanc
blanco



rosso
red
rouge
rojo



nero
black
noir
negro